ДиамМаркет
www.diammarket.ru
(495) 532-99-11, (495) 410-01-79
Алмазный инструмент, химические составы, станки и оборудование для камнеобработки
8 (800) 222-01-89 бесплатный звонок по России
Московская обл., г.Мытищи, 4529-й проезд, владение 1а
г.Москва, МКАД 65-й км (внешняя сторона), вл.1, торговый комплекс «СИНДИКА», пав. А615

KRISTALL - T

Кристаллизатор для мрамора и кальцесодержащих пород натурального камня. Продукт на водной основе

Описание:

Kristall-T является новым профессиональным кристаллизатором для мрамора и кальцесодержащих пород натурального камня. Восстанавливает естественный блеск изношенных поверхностей. Идеально подходит для таких камней как мрамор, травертин, терраццо. Предназначен для специалистов в области полировки, Kristall-T позволяет восстанавливать утраченные блеск быстро и легко. Обработка делает поверхность устойчивой к износу. Достигнутый эффект сохраняется длительное время.

www.diammarket.ru

Инструкция по применению:

Готовый к применению состав. Перед применением взболтать и использовать его через распылитель.
Для того, чтобы получить хороший результат, нужно тщательно очистить пол. Удалите все примеси и остатки предыдущих обработок.
Распылить на чистой и сухой поверхности небольшое количество на площади не более 2 квадратных метров.
Сразу же после нанесения распределить продукт на поверхности, при помощи полировальной машины для пола (весом 45-50 кг), оснащенной стальным фетром (150-170 оборотов в минуту).
Далее необходимо увеличить число оборотов (максимум 400 мин в минуту), чтобы получить глянцевую поверхность.
Используя белый пэд удалите остатки.
Обработка защитными составами возможна через 12 часов после окончания проведения работ.
Внимание:
Использовать при комнатной температуре. Для внутреннего использования. Продукт содержит кислоты, избегайте попадание капель на поверхности. Используйте только на кальцесодержащих материалах. Не используйте на граните и кварците. Избегать контакта с металлом, деревом и керамикой. Продукт разбавляется в воде.
Перед обработкой поверхности, проверьте на небольшом участке.
После использования плотно закройте упаковку.

Техническая информация

ПЛОТНОСТЬ при 25°C г/см3: 1.1
Расход : примерно 40-60 кв.м. на 1л продукта
pH : 2-3
ВНЕШНИЙ ВИД: розовая жидкость
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года при температуре 15-30°C

Срок годности

Срок годности не менее 2-х лет при температуре 15-30°C, вдали от источников тепла, влаги и солнечного света.

Правила безопасности

Это химический продукт. Перед использованием, пожалуйста, прочитайте паспорт безопасности и примечания на упаковке.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, наоснове нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures